

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE)

Num. 1907/2006

## P3-horolith MSW

# SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto : P3-horolith MSW

Codice prodotto : 111235E

Utilizzazione della

sostanza/della miscela

Detergente base

Tipo di sostanza : Miscela

Uso riservato agli utilizzatori professionali.

Informazioni sul prodotto

diluito

Nessuna informazione disponibile sulla diluizione.

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati : Prodotto per processi di pulizia; per lavaggi CIP.

Restrizioni d'uso

raccomandate

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : Ecolab S.r.l.

Via Paracelso, 6

IT-20864 Agrate Brianza, (MB) Italia 039 60501 (08.30-17.00

Lunedì-Venerdì)

CSItaly.ID@ecolab.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di

emergenza

039 60501 (08.30-17.00 Lunedì-Venerdì)

Numero telefonico del centro :

antiveleni

02 66101029

Data di

compilazione/revisione

06.03.2015

Versione : 1.0

# SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

# Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Corrosione cutanea, Categoria 1A H314

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)

C; CORROSIVO R35

La classificazione di questo prodotto è basata solo sul suo

111235E 1 / 13

valore di pH estremo (in accordo con la vigente legislazione Europea)

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

## 2.2 Elementi dell'etichetta

## Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo

Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni

oculari.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:** 

P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso.

Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE

(o con i capelli): togliersi di dosso

immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle/ fare una doccia.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO

ANTIVELENI o un medico.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: Acido fosforico

# 2.3 Altri pericoli

Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro.

# SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

## 3.2 Miscele

# Componenti pericolosi

| Nome Chimico    | No. CAS                       | Classificazione | Classificazione           | Concentrazione |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
|                 | No. CE                        | (67/548/CEE)    | (REGOLAMENTO (CE) N.      | [%]            |
|                 | Num. REACH                    |                 | 1272/2008)                |                |
| Acido fosforico | 7664-38-2                     | C; R34          | Nota B Corrosione cutanea | >= 30 - < 50   |
|                 | 231-633-2<br>01-2119485924-24 |                 | Categoria 1B; H314        |                |
|                 | 01-2119400924-24              |                 |                           |                |

111235E 2 / 13

| Alcool grassi<br>etossilati =/< C15 e<br>=/< 5EO | 68439-51-0                                  | Xi; R41-R38 | Irritazione cutanea Categoria<br>2; H315<br>Lesioni oculari gravi<br>Categoria 1; H318 | >= 3 - < 5   |
|--|---|-------------|--|--------------|
| Alcool grassi<br>etossilati > 5EO                | 68920-66-1<br>500-236-9<br>01-2119489407-26 | Xi; R38     | Irritazione cutanea Categoria<br>2; H315   | >= 1 - < 2.5 |

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

# 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con gli

occhi

: Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare

immediatamente un medico.

In caso di contatto con la

pelle

: Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Usare sapone dolce, se disponibile. Lavare gli indumenti

contaminati prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. Chiamare immediatamente un medico.

Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Non

somministrare alcunchè a persone svenute. Chiamare

immediatamente un medico.

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. Trattare sintomaticamente.

Consultare un medico se si presentano sintomi.

# 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

# 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

# **SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

## 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati

: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e

con l'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non

idonei

: Non conosciuti.

# 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro : Non infiammabile o combustibile.

111235E 3 / 13

l'incendio

Prodotti di combustione

pericolosi

Possibile sviluppo
 Ossidi di carbonio
 Ossidi di azoto (NOx)

Ossidi di zolfo Ossidi di fosforo

# 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di : Usare i dispositivi di protezione individuali.

Ulteriori informazioni

: Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o

esplosione non respirare i fumi.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

## 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Consigli per chi non interviene direttamente

: Prevedere una ventilazione adeguata. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con gli occhi. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene

direttamente

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

: Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

# 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia

: Bloccare la perdita se non c'è pericolo.Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).Lavare via le tracce con dell'acqua.Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il

deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

## 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

111235E 4 / 13

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego

sicuro

: Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. Usare solo con ventilazione adeguata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non mischiare con candeggina

o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro.

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di

> sicurezza adeguate. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso. Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso

di contatto o pericolo di schizzi.

## 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

contenitori

Requisiti del magazzino e dei : Conservare lontano da basi forti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori

opportunamente etichettati.

: 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Prodotto per processi di pulizia; per lavaggi CIP.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| No. CAS   | Componenti      | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Aggiornament o | Base   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| 7664-38-2 | Acido fosforico | TWA                                  | 1 mg/m3                | 2004-03-10     | IT OEL |
|           |                 | STEL                                 | 2 mg/m3                | 2004-03-10     | IT OEL |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

# Controlli d'impiantistica adeguati

Controlli tecnici idonei Sistema efficace di ventilazione degli efflussi Mantenere le

concentrazioni nell'aria al di sotto dei valori standard di

esposizione professionale.

# Misure di protezione individuale

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di

> sicurezza adeguate. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso. Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso

di contatto o pericolo di schizzi.

111235E 5/13

Protezioni per occhi/volto

(EN 166)

Occhiali con protezioni laterali

Visiera protettiva

Protezione delle mani (EN

374)

: Indossare i seguenti indumenti di protezione personale :

Gomma nitrilica gomma butilica Guanti impermeabili

I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di

degradazione o di passaggio di prodotti chimici.

Protezione della pelle e del

corpo (EN 14605)

: Equipaggiamento protettivo personale che comprende: guanti protettivi adequati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi

Protezione respiratoria (EN

143, 14387)

: Non richiesto se le concentrazioni delle particelle aerodisperse sono mantenute al di sotto del limite di esposizione riportato nel paragrafo Limiti di Esposizione. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria certificati rispondenti ai requisiti UE (89/656/CEE, 89/686/CEE), o equivalenti, quando il rischio per le vie respiratorie non può essere evitato o sufficientemente controllato con

dispositivi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o

procedure di organizzazione del lavoro.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Fornire un contenimento intorno ai sebatoi di stoccaggio.

## **SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : liquido

Colore limpido, Incolore

Odore inodore : 1.0, 100 % Hq

Punto di infiammabilità. : Non applicabile

Soglia olfattiva : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Punto di fusione/punto di

congelamento

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Punto di ebollizione iniziale

e intervallo di ebollizione.

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Tasso di evaporazione : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela Infiammabilità (solidi, gas) Limite superiore di

esplosività

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Limite inferiore di esplosività : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Tensione di vapore : Non applicabile e/o non determinato per la miscela Densità di vapore relativa : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

: 1.27 - 1.29 Densità relativa Idrosolubilità solubile

Solubilità in altri solventi : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

111235E 6/13

Coefficiente di ripartizione:

n-ottanolo/acqua

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Temperatura di autoaccensione

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Decomposizione termica

Viscosità, cinematica

: Non applicabile e/o non determinato per la miscela: Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Proprietà esplosive : Non applicabile e/o non determinato per la miscela

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

## 9.2 Altre informazioni

Non applicabile e/o non determinato per la miscela

# SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro.

## 10.4 Condizioni da evitare

Non conosciuti.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Basi

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Possibile sviluppo

Ossidi di carbonio

Ossidi di azoto (NOx)

Ossidi di zolfo

Ossidi di fosforo

## **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

# 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

: Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

#### **Tossicità**

Tossicità acuta per via orale : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

111235E 7 / 13

inalazione

Tossicità acuta per via

cutanea

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Corrosione/irritazione

cutanea

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

o cutanea

Sensibilizzazione respiratoria : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Cancerogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Effetti sulla riproduttività : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Mutagenicità delle cellule

germinali

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Teratogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

bersaglio (STOT) esposizione singola

Tossicità specifica per organi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

bersaglio (STOT) esposizione ripetuta

Tossicità specifica per organi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità per aspirazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Componenti

Tossicità acuta per via orale : Acido fosforico

DL50 Ratto: > 2,000 mg/kg

Alcool grassi etossilati =/< C15 e =/< 5EO

DL50 Ratto: > 2,000 mg/kg

Componenti

Tossicità acuta per

inalazione

: Acido fosforico

4 h CL50 Ratto: 0.962 mg/l

Componenti

Tossicità acuta per via

cutanea

: Acido fosforico

DL50 Su coniglio: > 2,000 mg/kg

Alcool grassi etossilati =/< C15 e =/< 5EO

DL50 Su coniglio: 2,290 mg/kg

Conseguenze potenziali sulla salute

Occhi : Provoca gravi lesioni oculari.

Pelle : Provoca gravi bruciature della pelle.

111235E 8/13

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

## P3-horolith MSW

Ingestione : Provoca bruciature delle vie digestive.

Inalazione : Può provocare irritazione del naso, della gola e dei polmoni.

Esposizione cronica : Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo

normale.

# Esperienza sull'esposizione dell'uomo

Contatto con gli occhi : Arrossamento, Dolore, Corrosione

Contatto con la pelle : Arrossamento, Dolore, Corrosione

Ingestione : Corrosione, Dolore addominale

Inalazione : Irritazione delle vie respiratorie, Tosse

## **SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

#### 12.1 Ecotossicità

Conseguenze sull'ambiente : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

**Prodotto** 

Tossicità per i pesci : Nessun dato disponibile
Tossicità per la daphnia e per : Nessun dato disponibile

altri invertebrati acquatici.

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

Componenti

Tossicità per i pesci : Acido fosforico

96 h CL50: 75.1 mg/l

Alcool grassi etossilati =/< C15 e =/< 5EO

96 h CL50: > 1 mg/l

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### **Prodotto**

Nessun dato disponibile

Componenti

Biodegradabilità : Acido fosforico

Risultato: Biodegradabile

Alcool grassi etossilati =/< C15 e =/< 5EO Risultato: Rapidamente biodegradabile.

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

## 12.4 Mobilità nel suolo

111235E 9 / 13

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### **Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia

persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di

0.1% o superiori.

#### 12.6 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

## **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi.I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o

dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire

secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto

regolamentare per l'eliminazione dei rifiuti.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero

essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Non riutilizzare contenitori vuoti. Smaltire in

accordo con la normativa locale, statale e federale.

Catalogo Europeo dei rifiuti : 200114\* - acidi

## **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono in conformità con la modalità di trasporto selezionata.

#### Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)

14.1 Numero ONU : 1805

14.2 Nome di spedizione : ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE

dell'ONU

14.3 Classi di pericolo : 8

connesso al trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio : III 14.5 Pericoli per l'ambiente : no

14.6 Precauzioni speciali per : Nessuno(a)

gli utilizzatori

Trasporto aereo (IATA)

14.1 Numero ONU : 1805

14.2 Nome di spedizione : Phosphoric acid, solution

dell'ONU

14.3 Classi di pericolo : 8

connesso al trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio : III

111235E 10 / 13

14.5 Pericoli per l'ambiente : no

14.6 Precauzioni speciali per : Nessuno(a)

gli utilizzatori

Trasporto marittimo (IMDG/IMO)

> 14.1 Numero ONU : 1805

14.2 Nome di spedizione : PHOSPHORIC ACID SOLUTION

dell'ONU

14.3 Classi di pericolo : 8

connesso al trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio : 111 14.5 Pericoli per l'ambiente : no

14.6 Precauzioni speciali per : Nessuno(a)

gli utilizzatori

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice

: Non applicabile

**IBC** 

# SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

## 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

secondo il Regolamento sui : inferiore al 5 %: Tensioattivi non ionici

Detergenti CE 648/2004

## Regolamentazione nazionale

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

Altre legislazioni : DPR 6 febbraio 2009, n. 21

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

## Testo completo delle Frasi-R

R34 Provoca ustioni. **R38** Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

## Testo completo delle Dichiarazioni-H

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea H318 Provoca gravi lesioni oculari.

## Testo completo di altre abbreviazioni

Preparato da : Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

111235E 11 / 13

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI: le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

## **ALLEGATO: SCENARI DI ESPOSIZIONE**

#### Sostanze DPD+

:

Le seguenti sostanze sono le sostanze capofila che contribuiscono agli scenari d'esposizione della miscela secondo le regole della DPD+:

| Via                | Sostanza                | No. CAS   | N. EINECS |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Ingestione         | Acido fosforico         | 7664-38-2 | 231-633-2 |
| Inalazione         | Acido fosforico         | 7664-38-2 | 231-633-2 |
| Dermico            | Acido fosforico         | 7664-38-2 | 231-633-2 |
| Occhi              | Acido fosforico         | 7664-38-2 | 231-633-2 |
| ambiente acquatico | Sostanza non principale |           |           |

Proprietà fisiche delle sostanze DPD+:

| Sostanza        | Tensione di vapore | Idrosolubilità | Pow | Peso Molecolare |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|
| Acido fosforico | 0.04 hPa           | > 850 g/l      |     | 98 g/mol        |

Per calcolare se le vostre condizioni operative a valle e le misure di gestione del rischio sono sicure, potete calcolare il vostro fattore di rischio nel sito web menzionato sotto:

## www.ecetoc.org/tra

Breve titolo dello scenario

d'esposizione

: Prodotto per processi di pulizia; per lavaggi CIP.

## Descrittori degli usi

Gruppi di utilizzatori principali : Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso

siti industriali

Settore d'uso finale : SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati

presso siti industriali

111235E 12 / 13

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

# P3-horolith MSW

Categorie di processo : PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile

**PROC8b:** Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in

strutture dedicate

Categorie di prodotto : PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di

solventi)

Categoria a rilascio

nell'ambiente

: ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano

a far parte di articoli

111235E 13 / 13