

Rev. 1 01/03/2019

Bollettino Tecnico

TG 300 FN/B PROFESSIONALE

DISINCROSTANTE ACIDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALE

Prodotto acido concentrato a base di Acido Fosforico e Acido Citrico.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido
Odore: caratteristico
pH: < 1
Densità: 1.72 ca.
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Solubilità: in acqua
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

Il prodotto è un composto acido particolarmente concentrato da utilizzare principalmente nel settore agricolo per il trattamento periodico di impianti di mungitura meccanica. Ottimo anche per vasche e serbatoi refrigeranti per il latte, autocisterne, tubazioni in acciaio inox - gomma PVC, impianti lattiero-caseari, cantine vinicole, macelli e salumifici, celle frigorifere e banchi di lavoro. E' consigliato anche in quei settori nei quali vi siano problemi d'incrostazioni inorganiche dovute alla durezza dell'acqua

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il prodotto va usato in acqua tiepida o calda da 30°C a 60°C secondo le necessità a riciclo, spruzzo o immersione, usando una concentrazione dallo 0.6% allo 2% secondo la durezza dell'acqua e le dimensioni dell'impianto.
Risciacquare con acqua fredda prima e dopo il trattamento.

PRECAUZIONI D'USO

Attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei consigli per l'impiego e nelle precauzioni d'uso.

Utilizzare i DPI indicati nella Scheda di Sicurezza.

Il prodotto è corrosivo.

Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti caustici.

Non mescolare con altri prodotti.

Reazione esotermica con acqua. Aggiungere sempre il prodotto all'acqua e mai viceversa.

Evitare il contatto con i metalli.

Evitare gli schizzi.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Non disperdere il contenitore dopo l'uso.

Stoccare al riparo dal gelo, dalla luce diretta e da fonti di calore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari

IMBALLAGGIO

Il prodotto è disponibile in taniche da 25 Kg e in fusti da 220 Kg

Le confezioni sono a peso netto.

Rev. 1 01/03/2019

Bollettino Tecnico

TG 300 FN/B PROFESSIONALE

DISINCROSTANTE ACIDO

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05



Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Contiene:
Acido fosforico al 75% , 2-idrossi-1,2,3-tricarbossilpropanoico

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Numero ONU: 1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido fosforico al 75 %)

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico